



Scheda tecnica Ledvance Illuminazione stradale LED Eco Area 120W 15600lm - 840 Bianco Freddo | IP66



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU | 240869 |
| EAN | 4058075557871 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | ECOAREASPD 120W 840 IP66 GY 4X1 EUE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 120 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 15600 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 150x85 |
| Fattore Potenza | >0.95 |

Tipo di Prodotto

Illuminazione pubblica e stradale LED

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio | Ingresso laterale |
| Connessione Infisso | Cavo, 3 poli |
| Copertura Ottica | Polycarbonate (PC) |
| Distribuzione Luminosità | Asimmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Product Serie | Eco |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 552 |
| Larghezza (mm) | 216 |
| Altezza (mm) | 91 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**